



Freq.inv.,3ph (230V, 4.8A; 1.1kW) w/o filter

Référence MMX32AA4D8N0-0
Code 122671
N° de catalogue MMX32AA4D8N0-0

Gamme de livraison

Gamme			M-MAX (MMX)
Tension assignée d'emploi			3 AC 230 V
Tension réseau (50/60Hz)	U_{LN}	V	208 (-15%) - 240 (+10%)
Puissance moteur correspondante			
sous 230 V, 50 Hz	P	kW	1.1
			Courant assigné d'emploi à une fréquence de commutation de 6 kHz et une température de l'air ambiant +50 °C
sous 230 V, 60 Hz	P	ch	1
			Puissances moteur adaptées aux moteurs asynchrones triphasés tétrapolaires standards, à refroidissement interne et en surface (1500 ^{tr/min} à 50 Hz et 1800 ^{tr/min} à 60 Hz)
Courant assigné d'emploi	I_e	A	4.8
Courant assigné moteur			
sous 230 V, 50 Hz	I_e	A	4.6
sous 440 - 480 V, 60 Hz	I_e	A	6
Filtres d'antiparasitage			sans filtre d'antiparasitage intégré
Degré de protection			IP20/NEMA 0
Unité de freinage			avec unité de freinage interne
Taille			FS2
Remarques			
Passage au degré de protection IP21/NEMA 1, → Equipements complémentaires			

Caractéristiques techniques

Partie puissance


Côté réseau			
Nombre de phases			Triphasé (L1, L2, L3, par ex.)
Tension réseau (50/60Hz)	U_{LN}	V	208 (-15%) - 240 (+10%)
Tension réseau UL/CSA (45-66 Hz ± 0%)	U_{LN}	V	177 - 264 (±0%)
Tension assignée d'emploi			3 AC 230 V
Courant assigné d'emploi	I_e	A	4.8
Courant d'entrée	I_{LN}	A	6.8
Courant de surcharge pendant 60 s toutes les 600 s à 50 °C		A	7.2
Pointe au démarrage pendant 2 s toutes les 20 s à 50 °C		A	9.6
Courant de fuite maximal à la terre (PE), sans moteur	I_{PE}	mA	16.1
Puissance apparente			
Puissance apparente en service nominal 230 V	S	kVA	1.91
Puissance apparente en service nominal 240 V	S	kVA	1.99
Puissance moteur correspondante			
sous 230 V, 50 Hz	P	kW	1.1
sous 230 V, 60 Hz	P	ch	1
Couple de freinage			
Couple de freinage Standard			max. 30 % M_N
Couple de freinage Freinage à courant continu			max. 100% du courant assigné d'emploi I_e , réglable
Fréquence d'horloge	f_{PWM}	kHz	6 réglable 1 - 16 (réel)
Puissance dissipée sous courant assigné d'emploi	P_V	W	48.4

Rendement		%	96
Equipement			Ventilateur (interne, activé par la température)
Taille			FS2
Poids	m	kg	0,700

Homologations

Product Standards			UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.			E134360
UL Category Control No.			NMMS, NMMS7
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			3211-06
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America			No
Suitable for			Branch circuits
Max. Voltage Rating			3- 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection			IEC: IP20; optionally UL/CSA NEMA 1

Encombres



Plus d'informations sur les produits (liens)

IL04020006Z Convertisseurs de fréquence MMX, tailles 1, 2 et 3

[IL04020006Z Convertisseurs de fréquence MMX, tailles 1, 2 et 3](#)

MN04020001Z Convertisseurs de fréquence M-Max, manuel

[MN04020001Z Frequenzumrichter M-Max, Handbuch - Deutsch](#)

[MN04020001Z M-Max variable frequency drive, manual - English](#)

	MN04020001Z Convertisseurs de fréquence M-Max, manuel - français
	MN04020001Z Frekvenční měnič M-Max, manuál - čeština
	MN04020001Z Convertitori di frequenza M-Max, manuale - italiano
	MN04020001Z Przełmiennik częstotliwości M-Max, podręcznik - polski
	MN04020001Z Convertisseurs de fréquence M-Max, manuel - русский