



Моторный привод, 230В AC

Тип **+IZM-M230AC**  
Каталог № **122734**

### Программа поставок

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Принадлежности  |  |  | Выдвижной вариант монтажа  |
| Принадлежности  |  |  | Моторный привод  |
| Применяемое для |  |  | IZM20, 32, 40, 63...<br>IN20, 32, 40, 63...  |
| указания        |  |  | При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71 |

### Технические характеристики

#### Номинальное управляющее напряжение источника питания

|                     |       |   |           |
|---------------------|-------|---|-----------|
| Перем. ток 50/60 Гц | $U_s$ | B | 208 - 240 |
|---------------------|-------|---|-----------|

#### Рабочий диапазон

|                      |            |         |                        |
|----------------------|------------|---------|------------------------|
| Напряжение натяжения |            | $x U_s$ |                        |
|                      | втягивание | $x U_c$ | Согласно стандарту IEC |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|   |  |    |     |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |