



Расцепители рабочего тока; -2; 110-127 В перем. тока/пост. тока



Тип **+IZM-STS110AD**  
Каталог № **122742**

## Программа поставок

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			2. Расцепители рабочих токов для 100% ED
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

## Технические характеристики

### Номинальное управляющее напряжение источника питания

Перем. ток 50/60 Гц	$U_s$	V	110 - 127
Пост. ток (DC)	$U_s$	V	110 - 125

### потребляемая мощность

Перем. ток (AC)		VA	(втягивание 450)
Пост. ток (DC)		W	(втягивание 450)
Время реакции автоматического выключателя при $U_s$		мс	35

### Рабочий диапазон

Напряжение натяжения		$x U_s$	
	втягивание	$x U_c$	0,85 - 1,1

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70