



Электромагнит включения 24В DC

Тип +IZM-SR24DC
Каталог № 122744

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Диапазон тока			4000 до 6300 А
Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			Включающие электромагниты
Стандарт/сертификат			IEC
			Включающий электромагнит может комбинироваться с расцепителем рабочих токов и с расцепителем минимального напряжения или с расцепителем минимального напряжения или с двумя расцепителями рабочих токов.
Номинальное управляющее напряжение источника питания	U_s	В	24 пост. тока
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Пост. ток (DC)	U_s	В	24
----------------	-------	---	----

потребляемая мощность

Пост. ток (DC)		W	(втягивание 250)
Время реакции автоматического выключателя при U_s		мс	40

Рабочий диапазон

Напряжение натяжения		$x U_s$	
	втягивание	$x U_c$	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70