

## Unterspannungsauslöser, 32VDC

Typ **+IZM-UVR32DC**  
 Katalog Nr. **122749**

## Lieferprogramm

Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Unterspannungsauslöser
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
Hinweise			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC... erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

## Technische Daten

## Bemessungssteuerspeisespannung

DC	$U_s$	V	32
----	-------	---	----

## Leistungsaufnahme

DC		W	15 (Anzug 275)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei $U_s$		ms	70

## Arbeitsbereich

Abfallspannung		$x U_s$	
AC-betätigt, 50/60 Hz	Abfall	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard
Anzugsspannung		$x U_s$	
	Anzug	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70