



Unterspannungsauslöser, 110-125VDC

Typ +IZM-UVR110DC
Katalog Nr. 122751

Lieferprogramm

Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Unterspannungsauslöser
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
Hinweise			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC... erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

DC	U_s	V	110 - 125
----	-------	---	-----------

Leistungsaufnahme

DC		W	10 (Anzug 450)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei U_s		ms	70

Arbeitsbereich

Abfallspannung		$x U_s$	
AC-betätigt, 50/60 Hz	Abfall	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard
Anzugsspannung		$x U_s$	
	Anzug	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70