



Berceau 4000A, IZMX403

Référence +IZMX-CAS403-4000
N° de catalogue 122886

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Technique débrochable
Equipements complémentaires			Berceaux
			Sont compris dans la livraison : capot sur chambre de coupure, codage adapté à l'appareil de base
Bemessungsstrom	I_n	A	4000
Pôles			3
Utilisation avec			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
Remarques			Avec pièces de connexion pour lignes de commande de commande selon les options commandées.
Information sur les éléments compris dans la fourniture			avec capot sur chambres de coupure
Remarques			
Avec pièces de connexion pour lignes de commande selon les options commandées.			

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Socle pour disjoncteur (EC002043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Elément de chassis de débrochage pour disjoncteur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
courant assigné I_n		A	4000
nombre de pôles			3
finition adaptateur de barres collectrices			non
finition appareil encastré			oui
type de raccordement du circuit principal			raccordement par rail