



Kassette, 4p, 4000A, IZMX404

Typ **IZMX-CAS404-4000**
 Katalog Nr. **122902**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Zubehör			Ausfahrttechnik
Zubehör			Kassetten
Bemessungsstrom	I_n	A	4000
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen	I_{cu}	kA	65
Pole			4
verwendbar für			IZMX40...4-...W INX40...4-...W
Hinweise			Ohne Reihenklammern für die Steuerleitungsanschlüsse. Bitte in erforderlicher Anzahl separat bestellen.
Information zum Lieferumfang			mit Löschkammerabdeckung
Hinweise			
Ohne Steuerleitungsanschlüsse			

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sockel für Leistungsschalter (EC002043)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungtrennschalter (NS) / Sockel für Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Bemessungsstrom I_n		A	4000
Polzahl			4
Ausführung als Sammelschienenadapter			nein
Ausführung als Einbaugerät			ja
Anschlussart Hauptstromkreis			Schienenanschluss