



**Shutter per dispositivo estraibile IZMX403**

**Tipo +IZMX-SH403**  
**Catalog No. 122905**

**Programma di fornitura**

Assortimento			Accessori
accessori			Tecnica estraibile
accessori			shutter (sportelli di protezione contro i contatti accidentali)
			Se l'interruttore viene estratto dalla posizione "Inserito", le calotte di protezione contro i contatti accidentali (shutter) coprono automaticamente i collegamenti principali sotto tensione della parte fissa.
Numero di poli			3
utilizzo con			IZMX-CAS403...
			per dispositivo estraibile

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / base per disgiuntore (EC002043)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
corrente nominale In		A	4000
numero di poli			3
esecuzione come adattatore per sbarra colletttrice			no
esecuzione come apparecchio da incasso			si
tipo di collegamento circuito elettrico principale			altri