



Shutter, für Ausfahrvorrichtung IZMX403

Typ IZMX-SH403
Katalog Nr. 122907

Lieferprogramm

| | | |
|----------------|--|--|
| Sortiment | | Zusatzausrüstung |
| Zubehör | | Ausfahrtechnik |
| Zubehör | | Shutter (Berührungsschutzklappen) |
| | | Wird der Schalter aus der Eingefahren-Position ausgefahren, verdecken die Berührungsschutzklappen (Shutter) automatisch die spannungsführenden Hauptanschlüsse der Kassette. |
| Pole | | 3 |
| verwendbar für | | IZMX-CAS403... |
| | | für Ausfahrvorrichtung |

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|-------------------------------------|--|----|-----|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
| Betriebsumgebungstemperatur min. | | °C | -25 |
| Betriebsumgebungstemperatur max. | | °C | 70 |

Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | | |
|---|--|---|----------|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sockel für Leistungsschalter (EC002043) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Sockel für Leistungsschalter (ecl@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008]) | | | |
| Bemessungsstrom In | | A | 4000 |
| Polzahl | | | 3 |
| Ausführung als Sammelschienenadapter | | | nein |
| Ausführung als Einbaugerät | | | ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | | | sonstige |