



Shutter, für Ausfahrvorrichtung IZMX404

Typ +IZMX-SH404
Katalog Nr. 122908

Lieferprogramm

Sortiment		Zusatzrüstung
Zubehör		Ausfahrtechnik
Zubehör		Shutter (Berührungsschutzklappen)
		Wird der Schalter aus der Eingefahren-Position ausgefahren, verdecken die Berührungsschutzklappen (Shutter) automatisch die spannungsführenden Hauptanschlüsse der Kassette.
Pole		4
verwendbar für		IZMX-CAS404...
		für Ausfahrvorrichtung

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sockel für Leistungsschalter (EC002043)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungtrennschalter (NS) / Sockel für Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Bemessungsstrom In		A	4000
Polzahl			4
Ausführung als Sammelschienenadapter			nein
Ausführung als Einbaugerät			ja
Anschlussart Hauptstromkreis			sonstige