



Shutter per dispositivo estraibile IZMX404

Tipo +IZMX-SH404
Catalog No. 122908

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Tecnica estraibile
accessori			shutter (sportelli di protezione contro i contatti accidentali)
			Se l'interruttore viene estratto dalla posizione "Inserito", le calotte di protezione contro i contatti accidentali (shutter) coprono automaticamente i collegamenti principali sotto tensione della parte fissa.
Numero di poli			4
utilizzo con			IZMX-CAS404...
			per dispositivo estraibile

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / base per disgiuntore (EC002043)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Chassis part circuit breaker (ecI@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
corrente nominale In		A	4000
numero di poli			4
esecuzione come adattatore per sbarra colletttrice			no
esecuzione come apparecchio da incasso			si
tipo di collegamento circuito elettrico principale			altri