



Shutter, für Ausfahrvorrichtung IZMX404

Typ IZMX-SH404
Katalog Nr. 122909

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Ausfahrtechnik
Zubehör			Shutter (Berührungsschutzklappen)
			Wird der Schalter aus der Eingefahren-Position ausgefahren, verdecken die Berührungsschutzklappen (Shutter) automatisch die spannungsführenden Hauptanschlüsse der Kassette.
Pole			4
verwendbar für			IZMX-CAS404...
			für Ausfahrvorrichtung

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sockel für Leistungsschalter (EC002043)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Sockel für Leistungsschalter (ecl@ss8.1-27-37-04-22 [ACN955008])			
Bemessungsstrom In		A	4000
Polzahl			4
Ausführung als Sammelschienenadapter			nein
Ausführung als Einbaugerät			ja
Anschlussart Hauptstromkreis			sonstige