



Circuito 3p verticale



Powering Business Worldwide™

Tipo IZMX-TV403
Catalog No. 122919

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Kit collegamenti principali
accessori			Collegamenti verticali
			L'entità della fornitura di apparecchi base e parti fisse non comprende i collegamenti principali. Un set contiene i collegamenti sopra e sotto. 3 poli = 6 pezzi; 4 poli = 8 pezzi
Corrente nominale	I_n	A	4000
Numero di poli			3
utilizzo con			IZMX40...3...40F IZMX40...3...40W INX40...3...40F INX40...3...40W
Informazioni sull'entità della fornitura			L'entità della fornitura di apparecchi base e parti fisse non comprende i collegamenti principali. Un set contiene i collegamenti sopra e sotto. A 3 poli = 6 pezzi; a 4 poli = 8 pezzi incl. accessori per il montaggio sul collegamento flangiato dell'interruttore.

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / estensione connessione fase (EC002019)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Connection vane/phase spreader (ecl@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])			
adatto per numero di poli			3