



Универсальные выводы, 3P, вертикальные

Тип **IZMX-TV403**
Каталог № **122919**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Комплекты магистрального соединения
Принадлежности			Подключения вертикальные
			В комплект поставки основных устройств и кассет не включены магистральные соединения. Один комплект включает соединения для верха и низа. 3-полюсных = 6 штук; 4-полюсных = 8 штук
Номинальный ток	I_n	A	4000
Полюсы			3
Применяемое для			IZMX40...3...40F IZMX40...3...40W INX40...3...40F INX40...3...40W
Информация о комплекте поставки			В комплект поставки основных устройств и кассет не включены магистральные соединения. Один комплект включает соединения для верха и низа. 3-полюсные в количестве 6 штук; 4-полюсные в количестве 8 штук, включая принадлежности для монтажа на фланцевое соединение выключателей.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Connection vane/phase spreader (ec1@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])			
Suitable for number of poles			3