

Unterspannungsauslöser, 24VDC

Typ IZM-UVR24DC
Katalog Nr. 122946
Eaton Katalog Nr. 2A10705G03

Lieferprogramm

Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Unterspannungsauslöser
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
Hinweise			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC... erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

DC	U_s	V	24
----	-------	---	----

Leistungsaufnahme

DC		W	18 (Anzug 250)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei U_s		ms	70

Arbeitsbereich

Abfallspannung		$x U_s$	
AC-betätigt, 50/60 Hz	Abfall	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard
Anzugsspannung		$x U_s$	
	Anzug	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70