

Sganciatori di minima tensione, 24VDC

Tipo IZM-UVR24DC
 Catalog No. 122946
 Eaton Catalog No. 2A10705G03

Programma di fornitura

accessori			Sganciatore di tensione
accessori			Sganciatori di minima tensione
utilizzo con			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
Note			In caso di ordinazione separata per il collegamento è necessaria una morsettiera per conduttori ausiliari IZM-SEC.... Aggiungere all'ordine in caso di necessità. Schema di collegamento, pagina 71

Dati tecnici

Tensione nominale di alimentazione

DC	U_s	V	24
----	-------	---	----

assorbimento di potenza

DC		W	18 (eccitazione 250)
Tempo di reazione dell'interruttore automatico di potenza a U_s		ms	70

campo di funzionamento

Tensione di diseccitazione		$x U_s$	
comandato in AC 50/60 Hz attrazione	Disinserzione	$x U_c$	Secondo lo standard IEC
Tensione di eccitazione		$x U_s$	
	Inserzione	$x U_c$	Secondo lo standard IEC

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70