

Расцепитель минимального напряжения 32В DC



Тип IZM-UVR32DC  
 Каталог № 122947  
 Eaton Каталог № 2A10705G07

**Программа поставок**

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			Расцепители минимального напряжения
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

**Технические характеристики**

**Номинальное управляющее напряжение источника питания**

Пост. ток (DC)	U <sub>s</sub>	V	32
----------------	----------------	---	----

**потребляемая мощность**

Пост. ток (DC)		W	15 (втягивание 275)
Время реакции автоматического выключателя при U <sub>s</sub>		мс	70

**Рабочий диапазон**

Напряжение отпускания		x U <sub>s</sub>	
Работа от перем. тока, 50/60 Гц	Отпускание	x U <sub>c</sub>	Согласно стандарту IEC
Напряжение натяжения		x U <sub>s</sub>	
	втягивание	x U <sub>c</sub>	Согласно стандарту IEC

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70