



**Unterspannungsauslöser, 208-240VAC**

**Typ** IZM-UVR230AC  
**Katalog Nr.** 122952  
**Eaton Katalog Nr.** 2A10705G02

**Lieferprogramm**

Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Unterspannungsauslöser
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
<b>Hinweise</b>			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC... erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

**Technische Daten**

**Bemessungssteuerspeisespannung**

AC 50/60 Hz	$U_s$	V	208 - 240
-------------	-------	---	-----------

**Leistungsaufnahme**

AC		VA	10 (Anzug 400)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei $U_s$		ms	70

**Arbeitsbereich**

Abfallspannung		$x U_s$	
AC-betätigt, 50/60 Hz	Abfall	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard
Anzugsspannung		$x U_s$	
	Anzug	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard

**Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70