



Расцепитель минимального напряжения 400В AC

Тип IZM-UVR400AC
Каталог № 122953
Eaton Каталог № 2A10705G08

Программа поставок

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			Расцепители минимального напряжения
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

Технические характеристики

Номинальное управляющее напряжение источника питания

Перем. ток 50/60 Гц	U _s	V	380 - 415
---------------------	----------------	---	-----------

потребляемая мощность

Перем. ток (AC)		VA	10 (втягивание 480)
Время реакции автоматического выключателя при U _s		мс	70

Рабочий диапазон

Напряжение отпущения		x U _s	
Работа от перем. тока, 50/60 Гц	Отпущение	x U _c	Согласно стандарту IEC
Напряжение натяжения		x U _s	
	втягивание	x U _c	Согласно стандарту IEC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70