



Contatto di segnalazione ON/OFF, 4W

Tipo +IZMX-AS44
Catalog No. 123882

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Contatto ausiliario
accessori			Contatto ausiliario standard per segnalazione ON/OFF
			Contatto ausiliario standard per segnalazione ON/OFF. 2 contatti di scambio sono già integrati nell'apparecchio base. 2 contatti supplementari possibili.
utilizzo con			IZMX40... INX40...
			4 contatto di scambio

Dati tecnici

Potere nominale di interruzione

Carico induttivo			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact			4
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Half-integrated
Mounting method			Other