



Meldeschalter, Ausgelöst, 2W

Typ +IZMX-OTS
Katalog Nr. 123888

Lieferprogramm

Sortiment		Zusatzrüstung
Zubehör		Ausgelöstmeldung / Reset-Optionen
Zubehör		Ausgelöstmeldeschalter
verwendbar für		Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten. IZMX16..., IZMX40...
Hinweise		
Bei Nachrüstung sind drei zusätzliche Steuerleitungsanschlussblöcke erforderlich. →#124166		

Technische Daten

Bemessungsausschaltvermögen

Induktive Last			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Ausgelöstmelder (EC001025)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Ausgelöstmelder (ecl@ss10.0.1-27-37-04-20 [AKF018013])			
Funktion			Leistungsschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			2
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Flachsteckanschluss