



**Моторный привод 48 В DC**

**Тип** +IZMX-M40-48DC  
**Каталог №** 124292

**Программа поставок**

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Дистанционная коммутация
Принадлежности			Моторный привод
			Пост. ток (DC)
максимальная частота коммутаций	Переключени: минута		3
			Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч
Номинальное управляющее напряжение	$U_s$	В	48 V DC
Рабочий диапазон	$x U_s$	Коэффициент	0,85 - 1,1
макс. ток удержания	$I_n$	А	3
макс.начальный пусковой ток (35 мс)	$I_n$	А	13.5
макс. мощность удержания	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	175
макс. мощность трогания (35 мс)	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	3
Применяемое для			IZMX40... INX40...
Информация о комплекте поставки			В комплекте поставки содержатся один сигнальный контакт и один индикатор на выключатель спереди для передачи сообщения "Пружинный аккумулятор закреплен".

**Технические характеристики**

Время, требуемое для зажатия пружинного аккумулятора при $1 \times U_s$			3 с пост. тока
Расчетный рабочий ток	$I_n$	А	3 А DC
Пусковой ток		А	12 А DC
потребляемая мощность			175 W DC

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])			
Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage $U_s$ at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage $U_s$ at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage $U_s$ at DC		V	48 - 48
Voltage type for actuating			DC
Voltage type for actuating			DC

