



Réarmement à distance, 220-240VAC/DC

Référence **IZMX-RR230AD-40**
N° de catalogue **124340**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Signalisation de déclenchement / options de remise à zéro
Equipements complémentaires			Réarmement à distance
			AC
Tension assignée de commande	U _s	V	208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC
Utilisation avec			IZMX16...W IZMX40...W IZMX16...F IZMX40...F

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bobine à émission (EC001023)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Déclencheur à émission de courant (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])			
tension d'alimentation de courant nominal U _s à CA 50 Hz		V	208 - 240
tension d'alimentation de courant nominal U _s à CA 60 Hz		V	208 - 240
tension d'alimentation de courant nominal U _s CC		V	220 - 250
type de tension d'actionnement			AC/DC
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé		A	0
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé		A	0
finition du raccordement électrique			raccordement par fiche plate
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs			0
adapté à un disjoncteur			oui
adapté à un commutateur			oui
adapté à un commutateur de protection de moteur			oui
adapté à un relais de surcharge			non