



**Contatto di segnalazione ON/OFF, 6W**



Powering Business Worldwide™

**Tipo** +IZMX-AS66  
**Catalog No.** 124344

**Programma di fornitura**

Assortimento			Accessori
accessori			Contatto ausiliario
accessori			Contatto ausiliario standard per segnalazione ON/OFF
			Contatto ausiliario standard per segnalazione ON/OFF. 2 contatti di scambio sono già integrati nell'apparecchio base. 2 contatti supplementari possibili.
utilizzo con			IZMX40... INX40...
			6 contatto di scambio

**Dati tecnici**

**Potere nominale di interruzione**

Carico induttivo			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

**Dati tecnici secondo ETIM 6.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact			6
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Half-integrated
Mounting method			Other