



Meldeschalter, einschaltbereit, 1W (IZMX-SR)

Typ **+IZMX-LCS-SR**
Katalog Nr. **124349**

Lieferprogramm

Zubehör			Hilfsschalter
Zubehör			Einschaltbereitschaftsmelder direkt verbunden mit der Einschaltspule
			1 Wechsler Nur in Verbindung mit einem Einschaltmagnet anwendbar
verwendbar für			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Hinweise			verwendbar mit Einschaltmagnet IZMX16(40)-SR...
			1 Wechsler

Technische Daten

Bemessungsausschaltvermögen

Induktive Last			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Anzahl der Kontakte als Wechsler			1
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V		A	10
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Flachsteckanschluss
Ausführung			integrierbar
Montageart			sonstige