



Meldeschalter, einschaltbereit, 1W (IZMX-SR)

Typ **IZMX-LCS-SR**  
 Katalog Nr. **124396**  
 Eaton Katalog Nr. **IZMX-LCS-SR**

### Lieferprogramm

Zubehör			Hilfsschalter
Zubehör			Einschaltbereitschaftsmelder mit Stecker zur direkten Verbindung mit der Einschaltspule
Bemessungssteuerspannung	U <sub>s</sub>	V	24 V DC
verwendbar für			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
<b>Hinweise</b>			verwendbar mit Einschaltmagnet IZMX16(40)-SR...
			1 Wechsler

### Technische Daten

#### Bemessungsausschaltvermögen

Induktive Last			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Komponente für Niederspannungs-Schaltechnik / Hilfsschalterblock (ec1@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])			
Anzahl der Kontakte als Wechsler			1
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Fehlersignalschalter			
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-15, 230 V		A	10
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Flachsteckanschluss
Ausführung			integrierbar
Montageart			sonstige
Fassung			