# DATENBLATT - 70L-6A

**Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 125 V, DC 300 V, 7 x 48 mm, UL, mit Kennmelder**

**Katalog Nr.** **70L-6A**

Abbildung ähnlich

## Lieferprogramm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sortiment | | | Sicherung |
| Grundfunktion | | | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet | | | Niederspannung |
| Bemessungsstrom | I | A | 6 |
| Bemessungsspannung | | | AC 125 V<br>DC 300 V |
| Größe | | | 7 x 48 mm |
| Ausführung Kennmelder | | | mit Kennmelder |
| Ausschaltvermögen | | kA | 1 |
| Verwendung | | | Telekommunikation |
| Norm/Approbation | | | UL |
| Form | | | zylindrisch |
| Normen/Bestimmungen | | | UL |

## Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Zylindrische Sicherung (EC002704)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Zylindrische Sicherung (Schmelzsicherung) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

| | | | |
|---|---|---|---|
| Größe | | | sonstige |
| Bemessungsspannung | | V | 300 - 300 |
| Bemessungsspannung | | | sonstige |
| Spannungsart | | | AC/DC |
| Betriebsklasse | | | sonstige |
| Betriebsfrequenz | | Hz | 45 - 62 |
| Nennstrom | | A | 6 |
| Mit Schlagmelder | | | ja |
| Auslösecharakteristik | | | sonstige |
| Abschaltleistung | | kA | 1 |


© 04/2019 by Eaton Industries GmbH