



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 250 V, UL Class K5, 14,3 x 50,8, UL

Katalog Nr. NON-20

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	20
Bemessungsspannung			AC 250 V
Baugröße			UL Class K5
Größe			14,3 x 50,8
Ausschaltvermögen		kA	50
Verwendung			Stromkreise mit geringer Last
Norm/Approbatation			UL
Form			zylindrisch
Normen/Bestimmungen			UL-gelistet

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Baugröße			sonstige
Bemessungsstrom		A	20
Bemessungsspannung		V	250
Spannungsart			AC/DC
Bemessungsabschaltvermögen		kA	50
Betriebsklasse			sonstige
Ausführung Kennmelder			ohne
Isolierte Metallgriff flaschen (IMGL)			nein

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produkt-Datenblatt (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf
--------------------------	---