



Fuse-link, low voltage, 20 A, AC 250 V, UL Class K5, 14.3 x 50.8, UL

Каталог № **NON-20**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			AC 250 V
Типоразмер			UL Class K5
Типоразмер			14,3 x 50,8
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Расположение в маломощных цепях
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			Включен в номенклатуру UL

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	20
Rated voltage		V	250
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	50
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf</a>
-----------------------------	---