



Fuse-link, low voltage, 450 A, AC 600 V, UL class H, 73.2 x 339.7, UL



Каталог № NOS-450

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	450
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			UL class H
Типоразмер			73,2 x 339,7
Отключающая способность		кА	10
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Расположение в маломощных цепях
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			Включен в номенклатуру UL

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	450
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	10
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf
-----------------------------	---