



cartouche fusible, Basse tension, 450 A, AC 600 V, UL class H, 73,2 x 339,7, UL

N° de catalogue **NOS-450**

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	450
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Taille			UL class H
Facteur de zoom			73,2 x 339,7
Pouvoir de coupure		kA	10
Utilisable pour taille			Emplacements de circuit de faible puissance
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			Homologation UL

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	450
tension assignée (Ue)		V	600
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	10
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

## Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche produit (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf</a>
---------------------	---