



cartouche fusible, Basse tension, 15 A, AC 125 V, UL, lent

N° de catalogue SL-15

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	15
Tension assignée d'emploi			AC 125 V
Description			Socle détrompeur
Pouvoir de coupure		kA	10
Utilisable pour taille			compatible avec support SA
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL
Forme			Socle plastique avec filetages de détrompage
Matière			plastique
Normes/Réglementations			UL
Équipements complémentaires optionnels			porte-fusible SA-15

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	15
tension assignée (Ue)		V	125
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	10
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1033_SL.pdf
-------------------------------	---