



**cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 125 V, UL, ritardato**

**Catalog No. SL-15**

### Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	15
Tensione nominale d'impiego			AC 125 V
Descrizione			Base a prova di errore
potere di apertura		kA	10
Utilizzo			sistemato in un supporto SA
Curva caratteristica d'intervento	Classe		ritardato
Standard/Approvazione			UL
Forma			Base in plastica con filettatura a prova di errore
Materiale			plastica
Standard/Norme			UL
Accessori opzionali			portafusibile SA-15

### Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	15
tensione di dimensionamento		V	125
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	10
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

### Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1033_SL.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1033_SL.pdf</a>
-----------------------------------	---