FICHE TECHNIQUE - IZMX-MIL2C-F16

Verrouillage mécanique, TYPE 2, câbles sous gaine, F

Référence	**IZMX-MIL2C-F16**
N° de catalogue	**153581**
Eaton N° de catalogue	**IZMX16-MIL2C-F**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Verrouillages
Equipements complémentaires			Verrouillage mécanique, appareil fixe
			Type 2
Utilisation avec			IZMX16… INX16…
			Câbles sous gaine
Technique de montage			Appareils fixes

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Verrouillage mécanique d'interrupteur (EC001044)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Interverrouillage mécanique pour interrupteur (ecl@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
contacts auxiliaires à ajouter			non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0

© 04/2018 by Eaton Industries GmbH