



**Verriegelung, mechanisch, Typ 31, Bowdenzug, Festeinbau**

**Typ** IZMX-MIL31C-F16  
**Katalog Nr.** 153582  
**Eaton Katalog Nr.** IZMX16-MIL31C-F

**Lieferprogramm**

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Verriegelungen
Zubehör			Mechanische Verriegelung, Festeinbau
			Typ 31
verwendbar für			IZMX16... INX16...
			Bowdenzug
Einbautechnik			Festeinbau

**Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

**Technische Daten nach ETIM 6.0**

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
Hilfskontakte anbaubar			nein
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			0