



Verriegelung, mechanisch, Typ 33, Bowdenzug, Einschub

Typ IZMX-MIL33C-W16
Katalog Nr. 153588
Eaton Katalog Nr. IZMX16-MIL33C-W

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Ausfahrttechnik
Zubehör			Mechanische Verriegelung
			Typ 33
verwendbar für			IZMX16...W INX16...W
			Bowdenzug
Einbautechnik			Ausfahrttechnik

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
Hilfskontakte anbaubar			nein
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			0