



Verriegelung, mechanisch, Typ 31, Bowdenzug, Festeinbau

Typ IZMX-MIL31C-F40
Catalog No. 153590
Eaton Catalog No. IZMX40-MIL31C-F

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Verriegelungen
Zubehör			Mechanische Verriegelung, Festeinbau
			Typ 31
verwendbar für			IZMX40... INX40...
			Bowdenzug
Einbautechnik			Festeinbau

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec1@ss8-27-37-13-03 [AKN341009])			
Hilfskontakte anbaubar			nein
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			0