



Verriegelung, mechanisch, Typ 33, Bowdenzug, Einschub

Typ IZMX-MIL33C-W40
Katalog Nr. 153596
Eaton Katalog Nr. IZMX40-MIL33C-W

Lieferprogramm

| | | | |
|----------------|--|--|--------------------------|
| Sortiment | | | Zusatzausrüstung |
| Zubehör | | | Ausfahrttechnik |
| Zubehör | | | Mechanische Verriegelung |
| | | | Typ 33 |
| verwendbar für | | | IZMX40...W INX40...W |
| | | | Bowdenzug |
| Einbautechnik | | | Ausfahrttechnik |

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|-------------------------------------|--|----|-----|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
| Betriebsumgebungstemperatur min. | | °C | -25 |
| Betriebsumgebungstemperatur max. | | °C | 70 |

Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|--|------|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010]) | | | |
| Hilfskontakte anbaubar | | | nein |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | | 0 |