



Bowdenzug, L=3050mm, für mechanische Verriegelung



Powering Business Worldwide™

Typ IZMX-MIL-CAB3050
Katalog Nr. 153600
Eaton Katalog Nr. NFMIC10

Lieferprogramm

Sortiment		Zusatzrüstung
Zubehör		Verriegelungen
Zubehör		Bowdenzüge
		Abhängig von der Art der Verriegelung wird eine bestimmte Anzahl von Kabelverbindungen benötigt. Mit den flexiblen Kabelverbindungen sind unterschiedliche Schalteranordnungen realisierbar. 1 Set beinhaltet zwei Kabel.
verwendbar für		IZMX-MIL...C-F... IZMX-MIL...C-W...

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
Hilfskontakte anbaubar			nein
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			0