



Câbles sous gaine, L=3050mm, pour verrouillage mécanique

Référence IZMX-MIL-CAB3050
N° de catalogue 153600
Eaton N° de catalogue NFMIC10

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Verrouillages
Equipements complémentaires			Câbles sous gaine
			En fonction du type de verrouillage, il faut un nombre déterminé de raccordements par câble. Les raccordements flexibles permettent la réalisation de différents montages de disjoncteurs. 1 kit comprend deux câbles.
Utilisation avec			IZMX-MIL...C-F... IZMX-MIL...C-W...

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Verrouillage mécanique d'interrupteur (EC001044)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Interverrouillage mécanique pour interrupteur (ecl@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])			
contacts auxiliaires à ajouter			non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture			0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture			0