



Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, nero

Catalog No. RS20P/G

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
Funzione di base			Portafusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	20
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			BS88/A1
Descrizione			collegato tramite perno posteriore nero
Numero di poli			1P
Utilizzo			cartucce fusibili NITD NIT
Standard/Approvazione			BS

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / parte inferiore fusibile HPC (EC000067)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ec1@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
dimensione			altri
numero di poli			1
corrente di dimensionamento		A	20
esecuzione del cavalierino			no
dispositivo di orientamento			no

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Schedina tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/8e3b797a-f6c3-4111-b064-a8047d63631d.pdf
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------