



Esterno nel colore desiderato RAL incasso/parete cava; formato di consegna progetti

Tipo KLV-SF3L-4PR-RAL*
Catalog No. 178896

Programma di fornitura

Immagine prodotto			
Funzione di base			apparecchio base
Funzione di base			Quadro di installazione e distribuzione
Assortimento			Formato di consegna progetti KLV
Esecuzione			parete cava da incasso
Luogo di installazione			Interni
Tipo di installazione			Parete cava e incasso
Porta/Sportello			Colore a scelta
Grado di protezione			IP30
Colore			Colore a scelta
copertura di protezione contro contatti accidentali			materiale isolante
File	Numero		3
Unità passo per fila			12
Descrizione			IP30 classe di protezione II Portello in lamiera d'acciaio, colore a scelta (RAL)
Entità della fornitura			Porta con telaio porta Compensazione superficiale 3D Istruzioni di montaggio

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60670-24
RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)			conforme
Temperatura ambiente		°C	-5 - +40
Grado di protezione			IP30
Classi di protezione			Classe di protezione II (isolamento totale)
Frequenza nominale	f	Hz	50

Materiale

Materiale			Lamiera d'acciaio, rivestita con polveri
Colore			Colore a scelta (RAL)

Caratteristiche materiale

Meccaniche			
Resistenza agli urti			IK05

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / accessori per piccoli distributori (EC002287)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore Di Installazione / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ec1@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])			
tipologia accessorio			altri

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

IL014009Z Centralina di distribuzione KLV	
IL014009Z Centralina di distribuzione KLV	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL014009ZU2015_10.pdf

