



Installationsrelais, 110VDC, 2S, 20A

Typ **Z-R109/2S20**
 Katalog Nr. **265217**

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
|--|-----------|----|------|
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe | I_n | A | 20 |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig | P_{vid} | W | 2 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | P_{vid} | W | 10.4 |
| Betriebsumgebungstemperatur min. | | °C | -20 |
| Betriebsumgebungstemperatur max. | | °C | 45 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

| Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Installationsrelais (EC001652) | | | |
|---|--|----|-------------|
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Installationsrelais für Reiheneinbau (ecl@ss10.0.1-27-14-23-09 [AFZ821014]) | | | |
| Funktion | | | mechanisch |
| Montageart | | | DIN-Schiene |
| Breite in Teilungseinheiten | | | 2 |
| Einbautiefe | | mm | 60 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | | 2 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | | 2 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | | | 0 |
| Steuerspannung 1 | | V | 0 - 0 |
| Steuerspannungsart 1 | | | DC |
| Steuerspannungsart 1 | | | DC |
| Frequenz der Steuerspannung 1 | | Hz | 0 - 0 |
| Steuerspannung 2 | | V | 0 - 0 |
| Steuerspannungsart 2 | | | AC/DC |
| Frequenz der Steuerspannung 2 | | Hz | 0 - 0 |
| Bemessungsstrom | | A | 20 |
| Versorgungsspannung | | V | 250 - 250 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | | | AC |
| Max. Glühlampenlast | | W | 0 |
| Max. Leuchtstofflampenlast | | VA | 0 |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | | VA | 0 |
| Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | | VA | 0 |
| Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | | A | 0 |