
Régulateurs de température modulaires

SERIE E5ZN

Solutions de régulation de température intégrées





Avec une largeur de 22,5 mm seulement, le nouveau régulateur de température E5ZN d'Omron est le double régulateur le plus fin sur le marché. Le E5ZN possède toutes les fonctions de régulation de température standard, et grâce à sa conception originale, il est très facile à monter sur un rail DIN! Sa conception innovante et la qualité Omron garantissent une grande stabilité de process et présentent de nombreux avantages pour les constructeurs en termes d'économie de place et de temps de montage ainsi que de coûts de câblage.

Peu encombrant, facile à monter





Principaux avantages des régulateurs de température Omron E5ZN

Installation rapide et simple

Le E5ZN se compose de deux parties ; un socle en montage rail DIN et une unité enfichable double boucle. Seul le socle doit être câblé, l'alimentation électrique et la communication sont distribuées par un système de connecteur bus à l'intérieur du socle. L'unité enfichable se branche et se retire simplement du socle, il est possible de l'enlever à tout moment pour des opérations de maintenance ou de remplacement, sans modifier le câblage. Aucun câble d'alimentation et de communication n'est nécessaire entre les unités lorsqu'elles sont montées côte à côte. Ce type de flexibilité n'existe avec aucun autre régulateur de température intégré!

Conçu pour un fonctionnement intégré

Le E5ZN est spécialement conçu pour être intégré, avec des fonctions complètes de surveillance de process et de réglage, contrôlables à l'aide d'un ordinateur ou d'un API ou en combinaison avec un terminal IHM. Cette gamme de régulateurs de température offre une grande variété d'applications, avec des unités capables de toutes les opérations : simple contrôle Marche/Arrêt, boucles PID standard ou régulation de chauffage ou de refroidissement plus complexe. Il existe un grand choix de types de signaux d'entrée, y compris thermocouple, sonde PT100, capteur sans contact et 0 à 50 mV. Différentes sorties sont disponibles pour commuter d'autres équipements ou leur envoyer des signaux. A cette gamme a été ajouté l'unité de contrôle de courant linéaire, qui possède en série une sortie recopie (volt).

- Deux boucles de régulation dans un module de 22,5 mm
- Remplacement facile et rapide des modules, sans modification du câblage
- Sortie Tension (SSR), Transistor ou Courant
- Deux sorties d'alarme en série
- Alarme dysfonctionnement élément chauffant ou sortie de retransmission
- Toute la qualité et la fiabilité qui font la réputation des produits Omron

Liaison versatile et capacités de communication

Vous pouvez utiliser le E5ZN seul ou en association avec une console de réglage pour programmer et surveiller le régulateur. En outre, il est possible d'exploiter pleinement les capacités de communication RS-485 et de distribuer jusqu'à 16 régulateurs doubles sur différentes parties d'une machine, en les connectant ensemble et en bénéficiant alors de commandes de communication et de surveillance sur toute votre application! De cette manière le E5ZN réduit considérablement les coûts de câblage, il offre également une solution de régulation de température complète indispensable pour les opérations de grande envergure. De plus un nouveau modèle, le E5ZN-DRT, permet de connecter les unités au réseau DeviceNet.

Logiciel de programmation convivial

Il est possible d'installer et de programmer à distance le E5ZN grâce à l'outil de support d'Omron. Le pack logiciel inclut une interface conviviale dans laquelle tous les paramètres sont immédiatement accessibles et prêts à être configurés. Il vous permet aussi de bénéficier des fonctions uniques d'ajustement précis d'Omron en vous permettant d'adapter parfaitement le E5ZN à votre système : vous pouvez décider de réduire les overshoots, d'améliorer la stabilité, d'augmenter la vitesse, ou les trois à la fois. Vous disposez aussi du CX-Supervisor d'Omron, qui offre de nombreux objets graphiques qui présentent de manière claire les informations de process si vous utilisez un PC ou un API.

Références

Nom	Nombre de points de contrôle	Sortie de contrôle	Sortie auxiliaire	Fonctions		Type d'entrée (*)	Modèle
Régulateur de température	2	Sortie de tension (pour SSR)	Sortie transistor : 2 points		Régulation chauffage ou chauffage/ refroidissement Entrée d'événement : _ 1 point par unité	Thermocouple	E5ZN-2QNH03TC-FLK
			(récepteur)	Alarme — dysfonctionnement élément chauffant		PT100	E5ZN-2QNH03P-FLK
			Sortie transistor : 2 points			Thermocouple	E5ZN-2QPH03TC-FLK
			(émetteur)			PT100	E5ZN-2QPH03P-FLK
		Sortie transistor	Sortie transistor : 2 points			Thermocouple	E5ZN-2TNH03TC-FLK
			(récepteur)			PT100	E5ZN-2TNH03P-FLK
			Sortie transistor : 2 points			Thermocouple	E5ZN-2TPH03TC-FLK
			(émetteur)			PT100	E5ZN-2TPH03P-FLK
		Sortie analogique (sortie courant) Fonctions	Sortie transistor : 2 points			Thermocouple	E5ZN-2CNF03TC-FLK
			(récepteur)	Sortie de Recopie (sortie de tension		PT100	E5ZN-2CNF03P-FLK
			Sortie transistor :	linéaire)		Thermocouple	E5ZN-2CPF03TC-FLK
			2 points (émetteur)			PT100	E5ZN-2CPF03P-FLK
Module de visualisation (vendu séparément)		Tension d'alimentation		Fonctions			
		24 Vc.c.		Pour régler et afficher toutes les valeurs de régulateur(s), de stockage et de téléchargement de tous les paramètres			E5ZN-SDL
Module DeviceNet (vendu séparément)		24 Vc.c.		Connecte jusqu'à 16 modules E5ZN à DeviceNet (s'intègre au socle maître)			E5ZN-DRT
Socle (vendu séparément)		Bornes		Fonctions			
		24		Socle maître équipé de bornes pour l'alimentation, le module d'affichage			E5ZN-SCT24S-500
		18		Socle esclave			E5ZN-SCT18S-500


^{*} Entrée Analogique 0-50 m V uniquement sur la version thermocouple.

OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Pays-Bas. Tél.: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.europe.omron.com

Omron Electronics S.a.r.l.

BP 33 - 19, rue du Bois-Galon - 94121 Fontenay-sous-Bois cedex Tél.: +33 (0) 1 49 74 70 00 Fax: +33 (0) 1 48 76 09 30

www.omron.fr



BELGIOUE

Omron Electronics N.V./S.A.

Stationsstraat 24, B-1702 Groot Bijgaarden Tél.: +32 (0) 2 466 24 80

Fax: +32 (0) 2 466 06 87

www.omron.be

SUISSE

Omron Electronics AG

Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen

Tél.: +41 (0) 41 748 13 13 Fax: +41 (0) 41 748 13 45

www.omron.ch

Romanel Tél.: +41 (0) 21 643 75 75

Allemagne Tél.: +49 (0) 2173 680 00 www.omron.de

Autriche

Tél.: +43 (0) 1 80 19 00 www.omron.at

Tél.: +45 43 44 00 11 www.omron.dk

Espagne

Tél.: +34 913 777 900 www.omron.es

Finlande

Tél.: +358 (0) 9 549 58 00

www.omron.fi

Hongrie Tél. : +36 (0) 1 399 30 50

www.omron.hu

Italie Tél.: +39 02 32 681 www.omron.it

Norvège Tél.: +47 (0) 22 65 75 00 www.omron.no

Tél.: +31 (0) 23 568 11 00

www.omron.nl

Pologne

Tél.: +48 (0) 22 645 78 60 www.omron.com.pl

Portugal

Tél.: +351 21 942 94 00 www.omron.pt

République Tchèque Tél.: +420 267 31 12 54

www.omron.cz

Moyen-Orient, Afrique et autres pays d'Europe de l'Est, Tél.: +31 (0) 23 568 13 00 www.europe.omron.com

Royaume-Uni Tél.: +44 (0) 870 752 0861 www.omron.co.uk

Russie Tél.: +7 095 745 26 64 www.russia.omron.com

Tél.: +46 (0) 8 632 35 00 www.omron.se

Turquie

Tél.:+90 (0) 216 474 00 40 www.omron.com.tr

Distributeur agréé :

Automatisation et commandes

- Automates programmables Réseaux industriels
- Interfaces homme-machine Variation de fréquence Contrôle d'axes

Composants industriels

- Relais statiques et industriels Minuteries Compteurs
- Blocs relais programmables Appareillage électrique basse tension Alimentations électriques
- Régulateurs de température et de process
- Afficheurs Contrôleurs de niveau

Détection et sécurité

- Cellules photoélectriques Détecteurs de proximité Codeurs
- Systèmes de vision Systèmes RFID Interrupteurs de sécurité
- Relais de sécurité Capteurs de sécurité

