



318.63439.KXB

PROLONGADOR

63A 2P+T 1h >50V 50Hz 60Hz Bornes conexión brida tornillo

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Serie comercial	Serie OPTIMA-HD	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tipo de producto	PROLONGADOR	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	PROLONGADOR		
Tipo de instalación	PORTÁTIL		
Intensidad nominal	63A	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Polos	2P+T	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Posición de hora	1h		
Tensión nominal (range)	50-200V	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tensión nominal	>50V		
Frecuencia nominal	60Hz		
Frecuencia nominal	50Hz		
Color	GRIS		
Material	TERMOPLÁSTICO		
Grado de protección	Watertight		
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69		
Grado de protección IK	IK10		
Tipos de salidas disponibles	RECTA		
Bornes	Bornes conexión brida tornillo		

Material de los contactos	CuZn (latón)
Salida del cable	PRENSAESTOPAS
Notas	HEAVY-DUTY