



505.M32834

BASE ENCLAV. MEC.

32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua
136X125MM_PAR Bornes con tornillo Con
enclavamiento mecánico

Product Approvals

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Serie comercial	Serie OMNIA	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tipo de producto	BASE ENCLAV. MEC.	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descripción	BASE ENCLAV. MEC.	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipo de instalación	MURAL		
Intensidad nominal	32A		
Polos	2P+T		
Posición de hora	3h		
Tensión nominal (range)	50-200V		
Tensión nominal	>50-250V		
Frecuencia nominal	Corr. continua		
Color	GRIS		
Material	TERMOPLÁSTICO		
Grado de protección	Watertight		
Grado de protección IP	IP66/IP67		
Grado de protección IK	IK08		
Bornes	Bornes con tornillo		
Material de los contactos	CuZn (latón)		
Brida de fijación	136X125MM_PAR		

Opciones	Con enclavamiento mecánico
Notas	SIN PORTAFUSIBLES