

Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 18:46



417.16634

PRESA DA INCASSO

16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua
70X87MM Morsetti a vite

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipologia prodotto	PRESA DA INCASSO	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie commerciale	Serie EUREKA	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descrizione sintetica	PRESA DA INCASSO		
Tipo installazione	INCASSO		
Corrente nominale	16A	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Poli	2P+T	EN 60309-2/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Riferimento Orario	3h		
Tensione nominale (range)	50-200V		
Tensione nominale	>50-250V	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Frequenza d'impiego	Corr. continua		
Colore	GRIGIO		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione		
Grado di protezione IP	IP66/IP67		
Grado di protezione IK	IK07		
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA		
Morsetti	Morsetti a vite		
Materiale di contatto	CuZn (ottone)		

Flangia

70X87MM