



512.M1651

PRESA DA PARETE

16A 3P+T 4h 100-130V 50Hz 60Hz Morsetti a vite

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Serie commerciale	Serie OPTIMA	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tipologia prodotto	PRESA DA PARETE	EN 60309-2 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations
Descrizione sintetica	PRESA DA PARETE		
Tipo installazione	PARETE	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Corrente nominale	16A		
Poli	3P+T		
Riferimento Orario	4h		
Tensione nominale (range)	50-200V		
Tensione nominale	100-130V		
Frequenza d'impiego	60Hz		
Frequenza d'impiego	50Hz		
Colore	GIALLO		
Materiale	TERMOPLASTICO		
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua		
Grado di protezione IP	IP44/IP54		
Grado di protezione IK	IK08		
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA		
Morsetti	Morsetti a vite		

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Uscita cavo	M20X1,5