

## Scheda tecnica prodotto

21 feb 2022 17:54



# 512.M16564

## PRESA DA PARETE

16A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz  
60Hz Morsetti a vite

Certificati

| TECHDATA                     |                           | NORME E LEGGI                     |   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Tipologia prodotto           | PRESA DA PARETE           | EN 60309-1 (1999)                 | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements  |
| Serie commerciale            | Serie OPTIMA              | EN 60309-2 (1999)                 | [European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories of harmonized configurations |
| Descrizione sintetica        | PRESA DA PARETE           |                                   |   |
| Tipo installazione           | PARETE                    |                                   |   |
| Corrente nominale            | 16A                       | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive   |
| Poli                         | 3P+T                      |                                   |   |
| Riferimento Orario           | 3h                        |                                   |   |
| Tensione nominale (range)    | 250-400V                  |                                   |   |
| Tensione nominale            | 380V 50Hz / 440V 60Hz     |                                   |   |
| Frequenza d'impiego          | 50Hz                      |                                   |   |
| Frequenza d'impiego          | 60Hz                      |                                   |   |
| Colore                       | ROSSO                     |                                   |   |
| Materiale                    | TERMOPLASTICO             |                                   |   |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |                                   |   |
| Grado di protezione IP       | IP44/IP54                 |                                   |   |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |                                   |   |
| Tipo di uscite disponibili   | INCLINATA                 |                                   |   |
| Morsetti                     | Morsetti a vite           |                                   |   |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Uscita cavo           | M20X1,5       |